

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Smalto bituminoso monocomponente formulato a base di solventi e bitumi ossidati di qualità.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Primer di ancoraggio per la preparazione di sottofondi in genere destinati ad essere successivamente impermeabilizzati con membrane bitume polimero.
- Vernice impermeabilizzante protettiva di manufatti in cemento, di tubazioni e strutture metalliche, di manufatti lignei.

PRESTAZIONI

- Ottime proprietà antipolvere e di appretto.
- Rapida essiccazione.
- Scorrevole all'applicazione.

OSSERVAZIONI

- Non utilizzare la fiamma sul prodotto non perfettamente essiccato.
- Applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Asportare corpi estranei o incoerenti dal supporto ed effettuare successiva depolveratura.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- ICOSOL SX si applica a rullo, airless o pennello in ragione di $250 \div 300 \text{ gr/m}^2$ (il consumo è da ritenersi puramente indicativo, vista la diversità d'assorbimento dei vari materiali edili).

METODO D'APPLICAZIONE

- Airless, rullo, pennello.

ASA 1

icobit
il leader dei sistemi liquidi



Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,0 ($\pm 0,05$)	kg/litro
Residuo secco in peso	49 ($\pm 2\%$)	%
Viscosità Tazza Ford \varnothing 4mm	15 (± 1)	secondi
Essiccazione completa a 23°C ($\pm 3^\circ\text{C}$)	2	ore
Strati prescritti	1	n°
Consumo per strato	f superficie	kg/m ²
Resa teorica	f superficie	kg/m ²
Diluizione	Pronto all'uso	
Colore	Nero	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	1	anno

CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

NORME DI SICUREZZA

- ICOSOL SX è nocivo per inalazione.
- Non applicare in ambienti chiusi o poco ventilati.
- Controllare le norme di sicurezza apposte sulla confezione e richiedere all'ufficio tecnico la scheda di sicurezza del prodotto.

Frasi di rischio	R	10, 20/21, 38
Consigli di prudenza	S	25
Simboli	Xn (nocivo) F (infiammabile) P (Pollutant per bitume petrolifero)	

TRASPORTO

- Trasporto su terra ADR-RID: U.N. **1263** Denominazione: Pitture (Paints) Classe: **3** Etichetta: **3** Gruppo d'imballaggio: **III** Codice di classificazione: F1
- Codice doganale: **3208** Pitture e vernici a base di polimeri sintetici dispersi o disciolti in un mezzo non-acquoso (Paints and Varnishes base with syntetic polymers disperded or dissolved in a no-aqueous medium)

MAGAZZINAGGIO

- Tenere lontano da fonti di calore e in ambienti ben aerati.

IMBALLO

- Contenitori metallici da kg 4 - 10 - 18 - 24.
- Fusti da kg 200 a richiesta.

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci telefonicamente allo 0871 / 58701 o se preferite, <http://www.icobit.com> info@icobititalia.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

